



PEŞİN FİYAT (TL+KDV)

2.600

ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

? U'Ub mU_iha]_fifibib [" n'Yba Yg]b]gU 'UntUb'XYdc
~ nYf]bXY_] [" gYf]Y



OHV

6U_ja 'j Y_] 'Ubia i'XU'U_c'Um' gHYb'gi dU'd'a chcf



YAĞ ALARMI

A chcf'nU' gin_'U'Xi' ibXU', U'i' a Ugibi'" b'YmYfY_'a chcfi
_cfi ntUb'U'Ufa' g]gY'a]



AVR

J c'fU'ib' &&\$'J' j YnU' , \$'J' fXU'gUV]hc'UfU_'_U'a Ugibi
gU' UntUb'chca Uf_] c'fU'^fY['U'f' f



KORUMALI SALTER

5' ifi'U_ja' , Y_]X]]bXY'XY] fYn]'_YgyfY_'_YbYfU'f' f'
_cfi ntUb' U'fYf



VOLTMETRE

; fi d' nYf]bXY'5"7"u'U' j c'fU'ib' [" gYfYb' _UXfUb



JİKLE SİSTEMİ

U' , U'i' hfa UXU'j YnU'gc' i' _\Uj U'UfXU'_c'Um, U'i' hfa U
Ua U, 'iznYb[]b' nU'ih_Ufi' ia' i'gU' 'UntUb' g]gY'a



d ø) 7 (/ (0 \$ 1 / , + \$ 9 \$) ø / 7 5 (6 ø
9a]Yb'\Uj Ubib'hc'n] Y'd]g]_YfXYb'Ufiba Ugibi'gU' 'UntUb'
,]zn'Ya Ub'i'\Uj U'Z]fYg]

7 (. (5 / (. 7 \$ ù , 0 \$ 6 ø 6 7 (0 ø
7 D ú Ö P D G D N R O D \ O Ö N V D ÷ O D \ D Q
N R O X Q G D Q R O X ú D Q V H W

% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,
D G H W W H N H O W B N D V H Ö \ D H N Ö M X W P D Q N Ö

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	5 (4)
Maksimum Güç	kVA (kW)	5,5 (4,5)
AC Nominal Akım		17,3
Voltaj (V)		230
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)		2,5
Sürekli Çalışma (Saat)		10
Gürültü Seviyesi (dB(A))		72



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6L0LQGLU 6D\ÖVÖ

6L0LQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW ùHNOL

øSOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ