



PEŞİN FİYAT (TL+KDV)

3.300

ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

? U'Ub nU_iha]_fifibib [" n'Yba Yg]b]gU 'UntUb 'XYdc
~ nYf]bXY_] [" gYf]Y



OHV

6U_ja 'j Y_'i 'Ubia i'XU'U'_c'Um' gHYb'gi dUd'i'a cHc'f



YAĞ ALARMI

A cHc'f'nU' gin_'U'Xi' ibXU', U'i' a Ugibi'" b'YmYfY_'a cHc'f
_c'fi nU'b 'U'Ufa' g]gY'a]



AVR

J c'U'f'b &&\$'J 'j YnU', \$'J 'fXU'gUV]hc'UfU_'U'a Ugibi
gU 'UntUb'cHca UH_j c'U'fY ['U'f'f



KORUMALI SALTER

5' ifi'U_ja 'Y_]X]]bXY'XY] fYn]_YgyfY_'YbYfU'f'
_c'fi nU'b 'U'fYf



VOLTMETRE

; fi d' nYf]bXY'5"7"u'U' j c'U'f'bi [" gYfYb_'UXfU'b



JİKLE SİSTEMİ

U'U' h'fa UXU'j YnU'gc' i_'U'j U'U'fXU'_c'Um, U'i' h'fa U
Ua U, 'iznYb []b nU'ih_U'fi'ia' i'gU 'UntUb'g]gY'a



d ø 7 (/ (0 \$ 1 / , + \$ 9 \$) ø / 7 5 (6 ø
9a]Yb'\Uj Ubib'hcn'j Y'd]g]_YfXYb'U'fiba Ugibi'gU 'UntUb'
,]znY'a Ub'i'U'j U'Z]fYg]

7 (. (5 / (. 7 \$ ù , 0 \$ 6 ø 6 7 (0 ø
7 D ú Ö P D G D N R O D \ O Ö N V D ÷ O D \ D Q
N R O X Q G D Q R O X ú D Q V H W

% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,
D G H W W H N H O W O B N D V H Ö \ O H N Ö M X W P D Q N Ö

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	5 (4)
Maksimum Güç	kVA (kW)	5,5 (4,5)
AC Nominal Akım		17,3
Voltaj (V)		230
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)		2,5
Sürekli Çalışma (Saat)		10
Gürültü Seviyesi (dB(A))		72



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6L0LQGLU 6D\ÖVÖ

6L0LQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW ùHNOL

(OHNWULNOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ