



PEŞİN FİYAT (TL+KDV)

3.800

ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

Yakıt göstergesi, yakıt seviyesini gösterir ve yakıt bitene kadar çalışmaya devam etmesini önler.



OHV

OHV (Overhead Valve) motor, düşük ses ve yüksek verimlilik sağlar.



YAĞ ALARMI

Yağ alarmı, yağ seviyesinin düşmesini bildirir ve motorun yağsız çalışmasını önler.



AVR

AVR (Automatic Voltage Regulator), voltajın otomatik olarak ayarlanmasını sağlar.

0,6 = 0,6 h

XUX WLS P•GDKDOH YH EDNÖP JHUH W

7(. (5/ (. 7 \$ù, 0\$ 6ø67(0ø

7DúÖPDGD NROD\OÖN VD÷OD\DQ NROXQG DQ ROXúDQ VHW



KORUMALI ŞALTER

Korumalı şalter, aşırı yükten ve kısa devreden koruma sağlar.



VOLTMETRE

Voltmetre, çıkış voltajını sürekli olarak izler.

(1'h675ø < (/ 7ø3) ø ù

\$ YH\D \$ OLN HQG•VWUL\HO ILú V GD\ DQÖNOÖ ILú



JİKLE SİSTEMİ

Jikle sistemi, motorun otomatik olarak çalışmaya başlamasını sağlar.



dø7 ((0\$1/, +\$9\$)ø/75(6ø

ÖJ\FHNUJÜÖibXç)X Qd)P•YKÖÜfiba Ugibi'gU 'Untü , Jzn'Ya Ub'Uj UZhfYg]

% h < h. < \$., 7 7 \$1.,

D G H W W H N HOUVO B N W/VHÖ \VDH ÖVX WPFDDQ N Ö

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	7,5 (6)
Maksimum Güç	kVA (kW)	8 (6,5)
AC Nominal Akım		26
DC Nominal Akım		8
Voltaj (V)		230
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)		3
Sürekli Çalışma (Saat)		5
Gürültü Seviyesi (dB(A))		76



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6LOLQGLU 6D\ÖVÖ

6LOLQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW ùHNOL

(OHNWULNOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ