



PEŞİN FİYAT (TL+KDV)

3.800

## ÖZELLİKLER



### YAKIT GÖSTERGESİ

Yakıt seviyesini gösteren göstergidir. Yakıt seviyesi düşük olduğunda uyarı verir.



### OHV

Overhead Valve (OHV) motor yapısıdır. Yüksek kaliteli ve dayanıklıdır.



### YAĞ ALARMI

Yağ seviyesini kontrol eder. Yağ seviyesi düşük olduğunda uyarı verir.



### AVR

Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR) sistemi. Voltaj dalgalanmalarını önler.

0,6 = 0,6

WLS P•GDKDOH YH EDNÖP JHUH

7(.(5/(. 7\$ù,0\$ 6ø67(0ø

7DúÖPDGD NROD\OÖN VD÷OD\DQ NROXQG DQ ROXúDQ VHW



### KORUMALI ŞALTER

Yükü güvenli şekilde keser. Korumalı şalterdir.



### VOLTMETRE

Çıkış voltajını gösterir. Voltmetredir.

(1'h675ø<(/ 7ø3 )øù

\$ YH\D \$ OLN HQG•VWUL\HO ILú V GD\ DQÖNOÖ ILú



### JİKLE SİSTEMİ

Yükü güvenli şekilde keser. Jikle sistemidir.



dø7 ((0\$1/, +\$9\$ )ø/75(6ø

% h < h. < \$., 7 7\$1.,

D G H W W H N H O U V O E N D V H Ö \ D H N Ö M X W P D Q N Ö

## GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	7,5 (6)
Maksimum Güç	kVA (kW)	8 (6,5)
AC Nominal Akım		26
DC Nominal Akım		8
Voltaj (V)		230
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)		3
Sürekli Çalışma (Saat)		5
Gürültü Seviyesi (dB(A))		76



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

\*•o +S

6LOLQGLU 6D\ÖVÖ

6LOLQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW ùHNOL

(OHNWULNOL

%2<87 9( \$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ